

Обновление программного обеспечения приёмника GS-8304

Перечень необходимого оборудования :

- приёмник GS-8304
- телевизор с композитным (CVBS) или SCART входом
- накопитель USB- Flash 2.0 объёмом 1-4 Гбайт
- кабель для подключения приёмника к телевизору
- персональный компьютер с USB входом
- файл программного обеспечения с расширением ".img"

Порядок обновления программного обеспечения :

1. Отформатировать USB- Flash в компьютере форматом FAT-32
2. Записать в корневой каталог USB- Flash файл ПО ".....img"
3. Подключить приёмник телевизору
4. Включить телевизор и переключить его видео вход "TV/AV" в AV
5. Включить питание приемника
6. Вставить в USB порт приёмника Flash-накопитель
5. Через некоторое время приёмник войдёт в режим обновления программного обеспечения

На дисплее приемника появится "dL", что свидетельствует о начале процесса обновления ПО. Во время всего процесса в левом верхнем углу экрана телевизора появляется надпись "Загрузчик обновлений", затем посередине экрана на несколько секунд появляется надпись "Очистка секторов памяти", затем - "Запись образа в память" при этом идёт загрузка ПО. После установки обновления ПО надпись в левом верхнем углу меняется на "Загрузчик обновлений - завершено", а посередине экрана "Загрузка обновлений успешно завершена"

6. После вывода сообщения: "Процесс обновления завершен" извлеките USB- Flash.
7. Нажмите «OK» на пульте ДУ для перезагрузки
8. Приемник перезагрузится.
9. Нажмите кнопку "№ID" Пульта ДУ, убедитесь что версия Software GenSat успешно установлена.
10. Питание приемника можно отключить.

Внимание !!!

Подключение и отключение приёмника и телевизора производить только при выключенном питании.